



## 05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Documentversie: 28 aug. 2019



### Omschrijving

Deze premium synthetischdiesel motor oil is een volledig synthetische motorolie. Het biedt een superieure bescherming voor de meeste Euro 4, Euro 5 en de high performance Scania Euro 6 dieselmotoren. Deze motorolie wordt aanbevolen voor een breed scala van motoren welke werken onder zware omstandigheden in het wegverkeer, grondverzet en de agrarische sector. Deze 'verlengde verversingstermijn' olie is speciaal ontwikkeld voor Scania motoren die de LDF-3 specificatie eisen.

### Voldoet aan de specificaties van

ACEA E4 / E7  
API CI-4  
Cummins CES 20072  
DAF Extended drain  
Deutz DQC III-10  
Mack EO-N  
MAN M 3277  
MB-Approval 228.5  
MTU Type 3  
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD  
Scania LDF-2 / LDF-3  
Volvo VDS-3

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	12
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Density bij 15°C	0.87	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	86.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.