



05000ESP Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische Long Life motorolie SAE 5W-30 met ACEA C3 is speciaal ontwikkeld voor met name VAG- BMW- en Mercedes-Benz-motoren met of zonder roetdeeltjesfilter voor dieselmotoren (DPF) en katalysator voor benzinemotoren (CAT).

Belangrijk: Deze motorolie is NIET geschikt voor de 1ste generatie VW TDI-motoren met pompinjectieverstuivers zonder verlengde verversingsinterval en R5- en V10 TDI-motoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C3
API SN
BMW LL-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ESP	1 L	6	450
05005ESP	5 L	4	112
05020ESP	20 L	1	30
05060ESP	60 L	1	12
05205ESP	205 L	1	2
05999ESP	1000 L	1	-
P05000ESP	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	70	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.5	mm ² /s
Viscosity Index	159	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5600	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.6	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.