



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze unieke synthetische Long Life II motorolie is speciaal ontwikkeld voor VAG-motoren met de eerste generatie pompverstuivers. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001F | 1 L | 6 | 450 |
| 05005F | 5 L | 4 | 112 |
| 05020F | 20 L | 1 | 30 |
| 05060F | 60 L | 1 | 12 |
| 05205F | 205 L | 1 | 2 |
| 05999F | 1000 L | 1 | - |
| P05000F | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 0W-30 | |
| Density bij 15°C | 0.857 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 55.3 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 10.1 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 174 | |
| Dynamic Viscosity bij -30°C | 3100 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 226 | °C |
| Pourpoint | -50 | °C |
| Total Base Number | 10.2 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 1.28 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.