



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze volledig synthetische 'low SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandelingssysteem. Uitermate geschikt voor verlengde verversingsintervallen waarbij rekening is gehouden met het gebruik van bio-componenten in de brandstof. De uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen in combinatie met de stop- en starttechnologie zorgen voor 4,2% brandstofbesparing ten opzichte van een 5W-40 referentieolie. Deze motorolie is verplicht voorgeschreven voor de PSA Euro VI Blue HDi DW10F motoren.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA C2
PSA B71 2312

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05060PC	60 L	1	12
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-30	
Density bij 15°C	0.842	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	52	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.6	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Dynamic Viscosity bij -35°C	5850	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	6.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.56	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.